

Spis treści / Contents / содержание / Contenu / Inhalt

PL: 1-2

ENG: 3-4

RUS: 5-6

FR: 7-8

DE: 9-10

PL

Marka samochodu

- Renault Master
- Stalantis (Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Toyota)

Wymiary

- Długość: wew. 4250 mm
- Szerokość wew. 2200 mm
- Wysokość wew. 2200 mm

Konstrukcja nadwozia i zabudowy

- Nadwozie połączone z kabiną samochodu
- Rama pośrednia aluminiowa, lekka
- Spojler zintegrowany z kabiną i zabudową
- Kątowniki okalające aluminiowe lakierowane na kolor biały
- Na prawym nadkolu stolik rozkładany (trybunka) z reklamą podświetlaną, oraz przyłączem do TV
- 2 ramki aluminiowe na reklame tekstylną montowane na bokach ekspozycji

Podłoga

Sklejka 15 mm zabezpieczona wykładziną FORBO (kolor szary, czarny, niebieski, drewnopodobna)

Ściany i dach (izolacja)

- Ściany: płyty warstwowe z laminatu z izolatorem STYROFOAM o grubości 23 mm
- Dach: płyta warstwowa z laminatu z izolatorem STYROFOAM o grubości 43 mm
- Zabudowa prawej ściany (brak ściany – podest)

Nadkola

- Nadkola wpuszczane do wnętrza nadwozia wykonane z laminatu
- Chlapacze

Drzwi, klapy i okna

- Drzwi tylne (z tyłu na środku ściany lub na lewym boku za kabiną kierowcy)
- Na prawym boku kłapa z relingiem nierdzewnym wzmacniającym

Wejście i elementy wspomagające dostęp

- Podest rozkładany za klapą otwierany manualnie na siłownikach gazowych
- Stopień wejściowy rozkładany
- Schody rozkładane aluminiowe zintegrowane z podestem
- Poręcze nierdzewne na podeście, zabezpieczające przed upadkiem

Instalacja elektryczna

- Instalacja elektryczna 230 V: 8 gniazd podwójnych
- Rozdzielnia elektryczna w module sanitarnym
- Instalacja oświetleniowa
- Przyłącze zewnętrzne + kabel 8 m

Oświetlenie

- Oświetlenie sufitowe – 3 panele LED białe
- Tylne lampy specjalne LED
- Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami ruchu drogowego

Systemy dodatkowe i dokumentacja

- Montaż kamery cofania (kamera dostarczona przez dealera)
- Komplet dokumentów do rejestracji

ENG

Car brand

- Renault Master
- Stalantis (Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Toyota)

Dimensions

- Length: internal 4250 mm
- Internal width 2200 mm
- Internal height 2200 mm

Body and superstructure construction

- The body is connected to the car's cabin
- Lightweight aluminum intermediate frame
- Spoiler integrated with the cabin and bodywork
- Aluminum surrounding angles painted white
- On the right wheel arch, there's a fold-out table (stand) with an illuminated advertisement and a TV connection
- Two aluminum frames for textile advertisements are mounted on the sides of the display

Floor

15 mm plywood protected with FORBO carpet (gray, black, blue, wood-like)

Walls and roof (insulation)

- Walls: laminate sandwich panels with STYROFOAM insulator, 23 mm thick
- Roof: laminate sandwich panel with STYROFOAM insulator, 43 mm thick
- Construction of the right wall (no wall – platform)

Wheel arches

- Wheel arches recessed into the body interior made of laminate
- Guys

Doors, hatches and windows

- Rear door (at the rear in the middle of the wall or on the left side behind the driver's cab)
- On the right side there is a flap with a stainless steel reinforcing rail.

Entrance and access aids

- The folding platform behind the hatch opens manually with gas struts.
- The folding entrance step is foldable.
- The aluminum folding stairs are integrated with the platform.
- Stainless steel handrails on the platform provide fall protection.

Electrical installation

- 230 V electrical installation: 8 double sockets
- Electrical distribution board in the sanitary module
- Lighting installation
- External connection + 8 m cable

Lighting

- Ceiling lighting – 3 white LED panels
- Special LED rear lamps
- Outdoor lighting compliant with road traffic regulations

Additional systems and documentation

- Rearview camera installation (dealer-supplied camera)
- Complete set of documents for registration

RUS

Марка автомобиля

- Рено Мастер
- Сталантис (Фиат, Опель, Ситроен, Пежо, Тойота)

Размеры

- Длина: внутренняя 4250 мм
- Внутренняя ширина 2200 мм
- Внутренняя высота 2200 мм

Конструкция кузова и надстройки

- Кузов соединен с салоном автомобиля.
- Легкая алюминиевая промежуточная рама
- Спойлер интегрирован в кабину и кузов.
- Алюминиевые уголки, окрашенные в белый цвет.

Пол

Фанера толщиной 15 мм, покрытая ковровым покрытием FORBO (серое, черное, синее, имитирующее дерево).

Стены и крыша (изоляция)

- Стены: ламинированные сэндвич-панели с пенополистироловым изолятором толщиной 23 мм.
- Крыша: ламинированная сэндвич-панель с пенополистироловым изолятором толщиной 43 мм.
- Строительство правой стены (без стены – платформа)

Колесные арки

- Колесные арки, утопленные в интерьер кузова, выполнены из ламината.
- Ребята

Двери, люки и окна

- Задняя дверь (сзади посередине стены или с левой стороны за кабиной водителя).
- С правой стороны находится откидная крышка с усиливающей направляющей из нержавеющей стали.

Вспомогательные средства для входа и доступа

- Складная платформа за люком открывается вручную с помощью газовых амортизаторов.
- Складная входная ступенька.
- Аллюминиевые складные лестницы, интегрированные в платформу.
- Поручни из нержавеющей стали на платформе обеспечивают защиту от падения.

Электромонтаж

- Электропроводка на 230 В: 8 двойных розеток.
- Электрический распределительный щит в санитарном модуле
- Монтаж освещения
- Внешний разъем + кабель длиной 8 м

Освещение

- Потолочное освещение – 3 белые светодиодные панели
- Специальные светодиодные задние фонари
- Наружное освещение, соответствующее правилам дорожного движения.

Дополнительные системы и документация

- Установка камеры заднего вида (камера поставляется дилером)
- Полный комплект документов для регистрации

FR

marque de voiture

- Renault Master
- Stantis (Fiat, Opel, Citroën, Peugeot, Toyota)

Dimensions

- Longueur : interne 4250 mm
- Largeur intérieure 2200 mm
- Hauteur intérieure 2200 mm

Construction de la carrosserie et de la superstructure

- La carrosserie est reliée à l'habitacle de la voiture.
- Cadre intermédiaire léger en aluminium
- Aileron intégré à l'habitacle et à la carrosserie
- Angles en aluminium peints en blanc

Sol

Contreplaqué de 15 mm protégé par de la moquette FORBO (grise, noire, bleue, imitation bois)

Murs et toiture (isolation)

- Parois : panneaux sandwich stratifiés avec isolant en polystyrène expansé, épaisseur 23 mm
- Toiture : panneau sandwich stratifié avec isolant en polystyrène expansé, épaisseur 43 mm
- Construction du mur de droite (pas de mur – plate-forme)

passages de roue

- Passages de roues encastrés dans l'intérieur de la carrosserie, en stratifié
- Les gars

Portes, trappes et fenêtres

- Porte arrière (à l'arrière, au milieu de la paroi, ou sur le côté gauche, derrière la cabine du conducteur)
- Sur le côté droit se trouve un volet avec un rail de renfort en acier inoxydable.

Aides à l'entrée et à l'accès

- La plateforme escamotable située derrière la trappe s'ouvre manuellement à l'aide de vérins à gaz.
- Marche d'accès escamotable.
- Escalier escamotable en aluminium intégré à la plateforme.
- Garde-corps en acier inoxydable sur la plateforme assurant une protection antichute.

installation électrique

- Installation électrique 230 V : 8 prises doubles
- Tableau de distribution électrique dans le module sanitaire
- installation d'éclairage
- Connexion externe + câble de 8 m

Éclairage

- Éclairage de plafond – 3 panneaux LED blancs
- Feux arrière spéciaux à LED
- Éclairage extérieur conforme à la réglementation routière

Systemes et documentation supplémentaires

- Installation d'une caméra de recul (caméra fournie par le concessionnaire)
- Dossier complet de documents pour l'enregistrement

DE

Automarke

- Renault Master
- Stantis (Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Toyota)

Abmessungen

- Länge: innen 4250 mm
- Innenbreite 2200 mm
- Innenhöhe 2200 mm

Karosserie- und Aufbaukonstruktion

- Die Karosserie ist mit der Fahrgastzelle des Fahrzeugs verbunden.
- Leichter Aluminium-Zwischenrahmen
- Spoiler in Kabine und Karosserie integriert
- Aluminium-Umrandungswinkel weiß lackiert

Boden

15 mm Sperrholz, geschützt mit FORBO-Teppich (grau, schwarz, blau, holzoptik)

Wände und Dach (Dämmung)

- Wände: Laminat-Sandwichpaneel mit Styropor-Dämmung, 23 mm dick
- Dach: Laminat-Sandwichpaneel mit Styropor-Dämmung, 43 mm dick
- Konstruktion der rechten Wand (keine Wand – Plattform)

Radkästen

- In die Karosserieinnenseite eingelassene Radkästen aus Laminat
- Jungs

Türen, Luken und Fenster

- Hintere Tür (hinten mittig an der Wand oder links hinter dem Fahrerhaus)
- Auf der rechten Seite befindet sich eine Klappe mit einer Verstärkungsschiene aus Edelstahl.

Zugangshilfen

- Die Klappplattform hinter der Luke lässt sich manuell mit Gasdruckfedern öffnen.
- Klappbare Einstiegsstufe.
- In die Plattform integrierte Klapptreppe aus Aluminium.
- Handläufe aus Edelstahl auf der Plattform bieten Absturzsicherung.

Elektrische Installation

- 230-V-Elektroinstallation: 8 Doppelsteckdosen
- Elektrischer Verteilerkasten im Sanitärmodul
- Beleuchtungsinstallation
- Externer Anschluss + 8 m Kabel

Beleuchtung

- Deckenbeleuchtung – 3 weiße LED-Panels
- Spezielle LED-Rückleuchten
- Außenbeleuchtung, die den Straßenverkehrsvorschriften entspricht

Zusätzliche Systeme und Dokumentation

- Einbau einer Rückfahrkamera (vom Händler gelieferte Kamera)
- Vollständiger Dokumentensatz für die Registrierung